

Cargadoras compactas Rippa: potencia y rendimiento

					
		RS04	RS06	RS07	RS20
Motor	Modelo de marca	Kubota Z482	Kubota D1105	Kubota D1105	Yanmar 4TNV98C
	Modelo de motor				
	Número de cilindros	2	3	3	4
Bomba principal	Potencia nominal	8.3kw/11.1hp	18.4kw/24.7hp	18.4kw/24.7hp	49.9kw/66.9hp
	Tipos de bombas	Bomba de triple engranaje	Bomba de émbolo	Bomba doble cerrada + bomba de carga de aceite incorporada + bomba de engranajes	Bomba doble cerrada + bomba de carga de aceite incorporada + bomba de engranajes
	Número de bombas	3	1	4	4
válvula multivía	Caudal	14.4+9.6+9.6 L/min 3.8+2.5+2.5gpm	84 L/min 22.2gpm	48+48+28.2+48 L/min 12.7+12.7+7.5+12.7gpm	108+108+35.7+108 L/min 28.5+28.5+9.4+28.5gpm
	Número y tipo de válvulas	válvula mecánica x3	Válvula multivía con detección de carga	Válvula multivía operada por piloto	Válvula multivía con detección de carga
Motor de desplazamiento	Tipo de motor	Motor orbital	Motor orbital	Motor orbital	Motor de émbolo
	Velocidad única/doble	Una sola velocidad	Una sola velocidad	Una sola velocidad	Doble velocidad
Circuito auxiliar de aceite	Cantidad	2 grupos, 5 líneas	1 grupo, 3 líneas	1 grupo, 3 líneas	1 grupo, 3 líneas
Basic parameters	Peso total	890kg/1958 lb	1201kg/2642 lb	1230kg/2706 lb	4225kg/9295 lb
	Presión de funcionamiento del sistema	16Mpa 2320.6psi	18Mpa 2610psi	18Mpa 2610psi	21Mpa 3045.8psi
	Capacidad del cubo	0.15m³ 5.3ft³	0.2m³ 7.1ft³	0.16m³ 5.7ft³	0.4m³ 14.1ft³
	Carga nominal	175kg 385.0lb	325kg 716.0lb	300kg 660.0lb	1050kg 2310.0lb
	Masa máxima de carga	300kg 660.0lb	650kg 1433.0lb	670kg 1474.0lb	2100kg 4620.0lb
	Altura máxima de descarga	1553mm 61.1in	1600mm 63.0in	1725mm 67.9in	2250mm 88.6in
	Altura máxima de carga	2080mm 81.9in	2580mm 101.6in	2260mm 89.0in	3750mm 147.6in
	Distancia máxima de descarga	550mm 21.7in	586mm 23.1in	508mm 20.0in	1360mm 53.5in
	Distancia mínima al suelo	108mm 4.25in	176mm 6.9in	176mm 6.9in	230mm 9.1in
Ayudas de apoyo	Requisitos de peso	Todos los accesorios que pesen menos de 300 kg.	Todos los accesorios que pesen menos de 600 kg.	Todos los accesorios que pesen menos de 650 kg.	Todos los accesorios que pesen menos de 1600 kg.
	Caudal	14.4L/min 3.8gpm	40L/min 10.6gpm	48L/min 12.7gpm	100L/min 26.4gpm
Configuración	Cabina	—	—	●	●
	Cambio rápido	●	●	●	●
	Cubo cuatro en uno	○	○	○	○
	Tenedor	○	○	○	○
	Barrendero	○	○	○	○
	Interruptor automático	○	○	○	○
	Caminando Tipo	Pista	●	●	●
		Con ruedas	●	—	●
	Módulo de viaje de cambio rápido	●	—	—	—
	Aire acondicionado	—	—	Calefacción individual	●
Velocidad máxima de conducción	Baja velocidad	2.5km/h 1.55mph	5km/h 3.11mph	8km/h 4.97mph	5km/h 3.11mph
	Alta velocidad	—	—	—	10km/h 6.21mph

Nota: ● Estándar ○ Opcional — No disponible