

Chargeurs Ripa Skid-Steer : Puissance et Performances

					
		RS04	RS06	RS07	RS20
Moteur	Modèle de marque	Kubota Z482		Kubota D1105	
	Modèle de moteur	Kubota Z482		Kubota D1105	
	Nombre de cylindres	2		3	
	Puissance nominale	8.3kw/11.1hp		18.4kw/24.7hp	
Pompe principale	Type de pompes	Pompe à triple engrenage		Pompe double fermée + pompe de charge d'huile intégrée + pompe à engrenages	
	Nombre de pompes	3		4	
	Débit hydraulique	14.4+9.6+9.6 L/min 3.8+2.5+2.5gpm		48+48+28.2+48 L/min 12.7+12.7+7.5+12.7gpm	
Valve multi-voies	Type et nombre de valves	Valve mécanique (x3)		Valve multi-voies pilotée	
Moteur de déplacement	Type de moteur	Moteur orbital		Moteur orbital	
	Vitesse simple/double	Vitesse unique		Vitesse unique	
Circuit d'huile auxiliaire	Quantité	2 groupes, 5 bandes		1 groupe, 3 bandes	
Paramètres de base	Poids total	890kg/1958 lb		1201kg/2642 lb	
	Pression de service du système	16Mpa 2320.6psi		18Mpa 2610psi	
	Capacité du godet	0.15m³ 5.3ft³		0.16m³ 5.7ft³	
	Charge nominale	175kg 385.0lb		300kg 660.0lb	
	Masse de chargement maximale	300kg 660.0lb		670kg 1474.0lb	
	Hauteur maximale de déchargement	1553mm 61.1in		1725mm 67.9in	
	Hauteur de chargement maximale	2080mm 81.9in		2260mm 89.0in	
	Distance maximale de déchargement	550mm 21.7in		508mm 20.0in	
	Minimum garde au sol	108mm 4.25in		176mm 6.9in	
Aides de soutien	Poids requis	Tous les accessoires pesant moins de 300 kg		Tous les accessoires pesant moins de 650 kg	
	Débit	14.4L/min 3.8gpm		48L/min 12.7gpm	
Configuration	Cabine	—		●	
	Changement rapide	●		●	
	Seau quatre en un	○		○	
	Fourchette	○		○	
	Balayeuse	○		○	
	Briseur	○		○	
	Type de marche	●		●	
		●		●	
	Changement rapide module de voyage	●		—	
	Climatisation	—		Seule chaleur	
Vitesse de conduite maximale	Basse vitesse	2.5km/h 1.55mph		8km/h 4.97mph	
	grande vitesse	—		—	

Note: ● Standard ○ Optionnel — Indisponible